SPÍNAČE

SCAME
feeling connected

SPÍNAČE SÉRIA ISOLATORS

EMERGENCY

REFERENČNÉ NORMY

IEC EN 60947-3
EN 60529

TECHNICKÉ PARAMETRE

Menovitý prúd:	**16A-20A-25A-32A-40A-63A 80A-100A-125A-160A**
Počet pólov:	**3P, 3P+N**
Stupeň krytia:	**IP66/IP69 (pre 125A, 160A - IP55)**
Mechanická odolnosť:	**20A až 100A - IK09 125A až 160A - IK08**
Menovité napätie:	**690Vac-600Vdc**
Prevádzková teplota:	**-25 °C až +60 °C**
Materiál:	**PLAST**
Farba:	**RAL7035**

Menovitý prúd	Rozmery	3P Katalógové číslo	3P+N Katalógové číslo
20A	150x110x87mm	**590.EM2013**	**590.EM2015**
32A	150x110x87mm	**590.EM3213**	**590.EM3215**
40A	150x110x87mm	**590.EM4013**	**590.EM4015**
63A	220x160x115mm	**590.EM6303**	**590.EM6305**
80A	220x160x115mm	**590.EM8003**	**590.EM8005**
100A	220x160x115mm	**590.EM10003**	**590.EM10005**
125A	308x228x128mm	**590.EM12503**	**590.EM12505**
160A	388x308x129mm	**590.EM16003**	**590.EM16005**

Spínače prevedenie	Napätie	20A	32A	40A	63A	80A	100A	125A	160A
Spínanie motorových záťaží a iných vysokoinduktívnych záťaží – prúd je uvádzaný v ampéroch **AC23A** (A)	415V	20	32	35	63	67	100	125	160
Max. výkon motora, výkon je uvádzaný v kilowattoch **AC23A** (kW)	415V	11	15	18,5	30	37	45	55	75

Spínače prevedenie	Prierez v mm²	20A	32A	40A	63A	80A	100A	125A	160A
Rozsah pripojovacích vodičov - ohybné	mm²	1,5-10	1,5-10	1,5-10	10-35	10-35	10-50	10-70	10-70
Rozsah pripojovacích vodičov - pevné	mm²	1,5-16	1,5-16	1,5-16	10-35	10-35	10-50	10-70	10-70

SPÍNAČE SÉRIA ISOLATORS

ŠTANDARTNÉ

REFERENČNÉ NORMY

IEC EN 60947-3
EN 60529

TECHNICKÉ PARAMETRE

Menovitý prúd:	**16A-20A-25A-32A-40A-63A 80A-100A-125A-160A**
Počet pólov:	**3P, 3P+N**
Stupeň krytia:	**IP66/IP69 (pre 125A, 160A - IP55)**
Mechanická odolnosť:	**20A až 100A - IK09 125A až 160A - IK08**
Menovité napätie:	**690Vac-600Vdc**
Prevádzková teplota:	**-25 °C až +60 °C**
Materiál:	**PLAST**
Farba:	**RAL7035**

Menovitý prúd	Rozmery	3P Katalógové číslo	3P+N Katalógové číslo
20A	150x110x87mm	**590.GE2013**	**590.GE2015**
32A	150x110x87mm	**590.GE3213**	**590.GE3215**
40A	150x110x87mm	**590.GE4013**	**590.GE4015**
63A	220x160x115mm	**590.GE6303**	**590.GE6305**
80A	220x160x115mm	**590.GE8003**	**590.GE8005**
100A	220x160x115mm	**590.GE10003**	**590.GE10005**
125A	308x228x128mm	**590.GE12503**	**590.GE12505**
160A	388x308x129mm	**590.GE16003**	**590.GE16005**

Spínače prevedenie	Napätie	20A	32A	40A	63A	80A	100A	125A	160A
Spínanie motorových záťaží a iných vysokoinduktívnych záťaží – prúd je uvádzaný v ampéroch **AC23A** (A)	415V	20	32	35	63	67	100	125	160
Max. výkon motora, výkon je uvádzaný v kilowattoch **AC23A** (kW)	415V	11	15	18,5	30	37	45	55	75

Spínače prevedenie	Prierez v mm²	20A	32A	40A	63A	80A	100A	125A	160A
Rozsah pripojovacích vodičov - ohybné	mm²	1,5-10	1,5-10	1,5-10	10-35	10-35	10-50	10-70	10-70
Rozsah pripojovacích vodičov - pevné	mm²	1,5-16	1,5-16	1,5-16	10-35	10-35	10-50	10-70	10-70

SPÍNAČE SÉRIA ISOLATORS

SCAME

Scame*On*Line
www.scame.sk
e-mail: obchod@scame.sk
SCAME
feeling connected

SCAME-SK, s.r.o.
Nábrežie Oravy 628/3
02601 Dolný Kubín
Slovenská republika
tel.:+421 43 5818100